

WE DEK CO-BRA GEL

Decapante in gel per manufatti in Rame e leghe

• DESCRIZIONE GENERALE

WE DEK CO-BRA GEL è un prodotto **IN GEL** opportunamente addensato per il decapaggio di manufatti in Rame e sue leghe in aree localizzate . Grazie alla sua formulazione risulta particolarmente apprezzato per le sue caratteristiche tixotropiche che permettono l'uso anche su superfici verticali .

Al fine di conseguire uniformità del trattamento è opportuno sgrassare e decontaminare la superficie prima del decapaggio.

WE DEK CO-BRA GEL viene impiegato normalmente esclusivamente nello stato di fornitura.

Per un utilizzo ad immersione esiste la versione liquida **WE DEK CO-BRA** .

• CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Aspetto:	Gel
Colore:	Giallo
Odore:	pungente
pH:	< 1
Densità :	Non applicabile
Solubilità:	solubile in acqua
Infiammabilità:	non infiammabile
Etichettatura :	Corrosivo



• MODALITA' D'IMPIEGO

WE DEK CO-BRA GEL permette di essere utilizzato attraverso la stesura con pennelli antiacido in aree localizzate .

Immergere il pennello nella confezione gelatinosa ed applicare sulla superficie da trattare una quantità che permetta di ricoprire totalmente la zona dedicata .

In funzione della temperatura e della tipologia della saldatura i tempi di azione potranno variare da pochi minuti ad anche oltre un'ora di applicazione .

In aree estese trova applicazione anche la stesura a tampone e la spugnatura.

Al termine procedere con un accurato lavaggio a pressione

Nota :

Prima del decapaggio: sgrassare e decontaminare la superficie al fine di conseguire uniformità nel trattamento.... contattare il ns. servizio tecnico che consiglierà i prodotti più idonei .

Attenzione: effettuare sempre una prova preliminare al fine di accertare l'idoneità del prodotto e validarne pertanto l'operatività funzionale.

• AVVERTENZE

Si consiglia di conservare il prodotto in luogo fresco ed aerato ed i contenitori in posizione eretta, ben chiusi e non esposti alla luce solare diretta.

Si raccomanda di attenersi, per sicurezza personale, a quanto riportato nella scheda tossicologica e di indossare quantomeno guanti in lattice, occhiali di protezione e maschera idonea. Le acque di lavaggio nonché le eventuali emissioni devono essere trattate secondo normativa vigente.

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Servizio Tecnico.